Holzreiniger

Holzentgrauer- und Reiniger

Spezialreiniger und Entgrauer für vergrautes Holz. Gebrauchsfertig und hochwirksam.

Produktbeschreibung

Der BEKATEQ Holzentgrauer ist ein Reinigungsmittel, geeignet für alle vergrauten Hölzer, zudem geruchsarm und frei von Löse- und Konservierungsmitteln.

Eigenschaften: Leicht zu verarbeitender, geruchsarmer und hochwirksamer Spezialreiniger zur Auffrischung und Reinigung von vergrauten Holzoberflächen.

Anwendung: Reinigung und Auffrischung von vergrautem Holz im Aussenbereich wie Stühle, Bänke, Tische aus Hartholz, Zäune, Palisaden, Pergolen, Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden und Ähnliches.

Eigenschaften

Spez. Gewicht	ca. 1
pH-Wert	ca. 1,7
Rohstoffbasis	organische Säure

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung: Kontakt mit Metallen und Pflanzen vermeiden. Direkte Umgebung, z.B. mit Malerfolie, abdecken. Schutzhandschuhe tragen.

Verarbeitung: Holzentgrauer ist gebrauchsfertig. Groben und losen Schmutz vorher entfernen. Die Holzoberfläche mit Wasser vornässen, den Holzentgrauer satt auftragen, mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen und ca. 15 min einwirken lassen. Danach die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder einem Schleifvlies (keine Stahlwolle) und viel Wasser in Faserrichtung abreiben. Die Bürste bzw. das Schleifvlies während der Arbeit immer wieder mit Wasser reinigen.

Nach gründlicher Trocknung, mind. 2 Tage bei trockener und warmer Witterung, das gereinigte Holz mit **BEKATEQ BE-201 Hartholz-Pflegeöl** schützen.

Reinigung der Werkzeuge	mit Wasser
Verbrauch	1 Liter reicht für ca. 8 bis 10 m^2, je nach Stärke der Vergrauung.
Lagerung	kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen

Kennzeichnung

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung. Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

GGVS	entfällt
UN-Nr.	entfällt

WGK	1
Entsorgung	nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Abfallschlüssel gemäß EAK	070699

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.