

Fliesenlack

Fliesenlack für Wandfliesen in seidenmatt

Hochdeckend, schnelltrocknend, geruchsarm

› Produktbeschreibung

BEKATEQ Fliesenlack ist eine einkomponentige, wasserbasierte, langanhaltende und hochdeckende Fliesenfarbe. Geeignet für Anstriche von Fliesen innen und außen. Der Lack ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Das Produkt bietet eine leichte Verarbeitung, eine schnelle Trocknung und gute Glanz- und Farbtonstabilität.

Eigenschaften	Stoß-, schlag- und kratzfest, wetterbeständig, hoch deckend, sehr guter Verlauf, leicht zu verarbeiten
Anwendungsbereich	Geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche innen und außen
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbton	Verschiedene Farben
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8 °C für Untergrund und Umgebungstemperatur, sowie 3°C oberhalb Taupunkt. Optimal bei 10 bis 25°C Objekt- und Lufttemperatur.

› Zusatzprodukte

Anlauger und Entfetter	BEKATEQ BE-715
Verdünnung	Mit Wasser, 5 bis 10 %, beim Erstanstrich
Grundierung	ZWINGEND ERFORDERLICH: Glatte Untergründe: BEKATEQ BK-180 Haftgrundierung Saugfähige Untergründe: BEKATEQ BE-518 Grundierung

› Verarbeitung

Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Geeignet zum Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde auf Chargenreinheit achten. Vor der Verarbeitung sind Farbton, Glanzgrad und die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.
Verdünnung	Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Kann mit Wasser verdünnt werden.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, rost-, harz- und wachsfrei sowie tragfähig sein. Im Falle des überschrittenen Zwischenschichtintervalls des Grundanstriches muss seine Oberfläche mit dem Schleifpapier geschliffen werden. Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen. Ein Anschleifen des Untergrunds ist zu empfehlen. Anschließend einen Probeanstrich vornehmen.

› Technische Daten

Verbrauch	ca. 5 bis 7 qm/l, bei einem Anstrich, abhängig vom Untergrund auf Applikation
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Spritzen. Vor der Verarbeitung ist umzurühren und gegebenenfalls die entsprechende Verarbeitungviskosität einzustellen. Zum Spritzen muss der Lack mit ca. 10 % verdünnt werden.
Staubtrocken	ca. 4 Stunden, bei 20°C
Überstreichbar	ca. 8 Stunden, bei 20°C
Verträglichkeit	Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen
VOC-Sicherheitshinweis	ca. 39 g/l VOC
Sicherheitsratschläge	Aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei sachgerechter Lagerung mind. 12 Monate
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.