

Farbchips

Zum Einstreuen in Bodenbeschichtung wie Epoxidharz oder PU-Beschichtungen



Farbchips in verschiedenen Farben und Kombinationen. Ideal zum Einstreuen in Epoxidharz Bodenbeschichtungen, PU oder Acrylat Bodenfarben. Dabei werden die Dekochips in die noch feuchte und klebrige Beschichtung bspw. von Hand eingestreut. Einfach in die Luft werfen, sie verteilen sich praktisch von selbst.

Aufbauempfehlung

1. Untergrund: sauber, fettfrei, trocken und tragfähig
2. Grundierung mit bspw. der BK-190EP 2K Epoxidharz Grundierung
3. Bodenbeschichtung, bspw. die BE-702 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung
4. Farbchips einstreuen

Die Einstreuchips können eingesetzt werden

- zur Herstellung von individuell dekorativen Fußböden
- zur Kaschierung von Unebenheiten in Beschichtungen
- zur Verringerung der Schmutzempfindlichkeit
- zur Erhöhung der Rutschfestigkeit

Ihre Vorteile

- witterungsbeständig
- langlebig
- rissbeständig
- physikalisch und chemisch belastbar
- leicht zu reinigen
- einfache Kaschierung von Fehlstellen

Materialverbrauch

- bei ca. 50g/10qm bleibt der Untergrund mit ca. 80% ersichtlich
- bei ca. 100g/10qm bleibt der Untergrund mit ca. 50% ersichtlich
- bei ca. 200g/10qm bleibt der Untergrund mit ca. 25% ersichtlich
- bei ca. 500g/10qm bleibt der Untergrund mit ca. 5% ersichtlich

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 5643 2069931 - Fax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de