

Eigenschaften

DICHTON BO.115 Haftvermittler ist ein spezielles Additiv, das bestimmten Arten von Dispersionsfarben vor der Anwendung zugesetzt wird, um die Haftung auf verschiedenen Untergründen zu verbessern. Die mit DICHTON BO.115 Haftvermittler angereicherte Farbe/Lack verbindet sich chemisch sowohl mit anorganischen Materialien (z. B. Glas, Metalle, Keramik, Beton) als auch mit organischen Materialien (z. B. Acryl-, Epoxid-, Polyurethanlacke, Holz). DICHTON BO.115 Haftvermittler erhöht die Haftung der Farbe auf dem Untergrund erheblich und verbessert Ihre Leistung.

Technische Daten

Dichte: 1-1,1kg/L.

Zusätze: Die Farbe/den Lack mit 4% Vol. DICHTON BO.115 Haftvermittler anreichern.

Beispiele:

1x 30ml Additiv auf einen 0,75L Gebinde Farbe/Lack.

Anwendungshinweise

DICHTON BO.115 Haftvermittler sollte der Farbe/dem Lack unmittelbar vor der Verwendung zugesetzt werden. Das Verdünnungswasser, das DICHTON BO.115 Haftvermittler und dann das Produkt gründlich mischen.

Das angereicherte Produkt muss innerhalb von 12 Stunden aufgetragen werden; nach 12 Stunden verliert das Additiv seine Wirkung.

Nach Ablauf dieser Frist kann dem Lackprodukt erneut DICHTON BO.115 Haftvermittler zugesetzt werden. Die Flasche gut verschließen, da das Produkt empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist.

Lagerung:

Bei kühler, trockener Lagerung und Schutz vor Frost ist das Produkt mindestens 18 Monate ab Kaufdatum haltbar.

Hinweise:

Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. BEKATEQ übernimmt keine Haftung für die erzielten Ergebnisse bei der Verwendung dieses Produkts, da die Bedingungen und Anwendungsweisen nicht unter unserer Kontrolle stehen. Daher empfehlen wir, die Eignung des Produkts für den spezifischen Fall im Voraus zu überprüfen.