

## Beschreibung

Dieses Produkt ist ein gebrauchsfertiger schnelltrocknender Acryl-Füllspachtel (1K) auf Dispersionsbasis. Er findet seine Anwendung für alle Arbeiten im Malerbereich, z. B. zum schnellen Füllen und Ausbessern von Beschädigungen im Innen- und Außenbereich. Der Spachtel überzeugt durch seine hohe Füllkraft und der guten Witterungsbeständigkeit. Darüber hinaus überzeugt der Spachtel durch seine einfache Verarbeitung, z. B. bei der Egalisierung von Rissen, Löchern, Nahtstellen und Spalten an der Wandfläche.

## Verwendungszweck

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen
- Zum Ausbessern kleinerer Risse und Füllen von Dübellöchern
- Zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- Verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Styropor, Hartschaum

Nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z. B. Terrassen, Balkone, etc.

## Anstrichaufbau und Anwendungstechnik

Der Untergrund muss für die Spachtelarbeiten, frei von Schmutz oder losen Teilen sein. Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen.

Das Produkt direkt aus der Tube mit einem Spachtel auftragen und glätten. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1 bis 2 Stunden/20°C) kann die Spachtelmasse geschliffen und überstrichen werden. Die aufzubringende Spachteldicke sollte 1 – 4 mm nicht überschreiten.

*Tube vor Gebrauch kneten.*

## Technische Daten

**Witterungsbeständigkeit:** gut

**Verarbeitungstemperatur:** zwischen +10°C und +20°C.  
nicht bei einer Temperatur unter +7°C verarbeiten

**Ergiebigkeit:** je nach Beschaffenheit des Untergrundes

**Werkzeug:** Spachtel

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser

**Trocknungszeit:** bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit

**Schleifbar:** nach ca. 1 – 2 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden, je nach  
Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes

**Inhaltsstoffe:** Dispersions-Acrylat

enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-  
2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

---

### Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 6468 216970 - Fax: +49 (0) 3222 3945817  
info@bekateq.de - www.bekateq.de