

Wandfarbe Tube

scheuerfest, leicht zu verarbeiten
spritzarm und füllkräftig, emissionsarm



Produktvorteile

Für den Innenbereich, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. neutrale Innenputze, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Anwendungsbereiche

Dispersions-Innenwandfarbe für alle Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei fachgerechter Vorbehandlung. Auf neutralen Innenputzen, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps

Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, sowie öl-, fett- und staubfrei sein.

Sandende und stark saugende Untergründe mit geeignetem Tiefgrund verfestigen. Nicht saugende Untergründe ggf. mit geeignetem Haftgrund vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen. Um Ansätze zu vermeiden nass-in-nass in einem Zug aufbringen. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau

- Untergrund entsprechend vorbehandeln
- 1-2 Deckanstriche unverdünnt

Ergiebigkeit

ca. 7 m²/litr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Trocknung (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

- staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden
- überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.