

Beschreibung:

BEKATEQ **Arbeitsplatten-Öl** erzeugt eine atmungsaktive, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Holzoberfläche. Diese ist beständig gegen haushaltsübliche Flüssigkeiten. Die Holzmaserung wird betont.

Anwendungsbereich:

Zur Behandlung von unbehandelten Hölzern.

Technische Daten:

- Aggregatzustand: flüssig
- Farbe: produktspezifisch gelb/bräunlich
- Geruch: typisch, mild
- Siedebereich: > 180 °C
- Flammpunkt: > 62 °C
- Dichte (bei 20 °C): ca. 0,84g/ml.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter 10° C verarbeiten. Das Holz muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Hölzer mit feinem Schleifpapier anschleifen. BEKATEQ Arbeitsplatten-Öl mit einem Pinsel satt auftragen und nach ca. 5 – 10 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch abnehmen/verreiben. Trocknen lassen. Je nach Holzart sind mehrere Behandlungen möglich. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Je nach Beanspruchung und Bedarf die Behandlung von Zeit zu Zeit wiederholen.

Das Anlegen eines Probeanstriches an verdeckter Stelle ist empfehlenswert, um eventuelle Farbveränderungen des Holzes zu bewerten. Das Holzöl wird mit dem Pinsel dünn und gleichmäßig aufgetragen. Überstände sind zu vermeiden bzw. nach ca. 30 Min. mit einem fusselfreien Lappen abzunehmen bis die Oberfläche ein gleichmäßig seidenmattes Erscheinungsbild bietet. Überstände erscheinen als naßglänzende Stellen und Pfützen. Nicht entfernte Überstände trocknen u. U. nicht durch, bleiben klebrig und führen zu Glanzunterschieden. Diese Stellen nicht überstreichen, sondern entfernen und ggf. neu behandeln.

Trocknung:

Die Trocknung ist abhängig vom Untergrund und den Temperaturen. In der Regel nach ca. 7 Stunden; überarbeitbar nach ca. 24h. Hohe Luftfeuchtigkeit, Kälte, gerbstoffhaltige Untergründe (Eiche, etc.) und zu hohe Verbrauchsmengen können die Trockenzeit wesentlich verlängern. Endhärte wird nach ca. 7 Tagen erreicht, während dieser Zeit schonend behandeln.

Werkzeugreinigung:

Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit einem Verdünner reinigen.

Lagerung:

kühl aber frostfrei

Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Empfehlung zur Entsorgung:

Keine Ölrreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Eintrocknete Produktreste zum Hausmüll geben, leere Dosen sind recyclebar.

Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter (Glas oder Blechdose) aufzubewahren.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Holztisch Öl Set

Für innen und aussen, atmungsaktiv, farbtönvertiefend.



angepasst werden.

Zur Veranschaulichung:

Das Holzöl soll keine dicke Schicht auf dem Holz bilden, sondern in das Holz eindringen und die Poren auskleiden. Es entsteht trotzdem eine Filmschicht.

Pflege:

Geölte und gewachste Oberflächen sollen bei geringer Verschmutzung nur mit handwarmem Wasser ohne Zusätze gereinigt werden. Kein heißes Wasser und keine entfettenden bzw. scheuernden Reiniger verwenden.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.