

Produktbeschreibung

Mit Silikonreste-Entferner können ausgehärtete Silikonfugenreste in Bad und Küche, an Fenstern und Türen und auch Silikonschleier auf Fenstern entfernt werden.

Technische Daten

- Farbe: weißlich
- Form: pastös
- Geruch: mild

Anwendung

Ausgehärtete Dichtstoffe, soweit möglich, mechanisch entfernen. Silikonreste Entferner mit einem Pinsel auftragen und zwischen 10 Min. und 6 Std. einwirken lassen. Anschließend mit Wasser nachspülen.

Bei hartnäckigen Fällen Anwendung einfach wiederholen. Der beim Eintrocknen entstehende weiße Belag kann mit Wasser abgewischt werden.

Bei empfindlichen Untergründen oder lackierten Flächen Materialverträglichkeit vorher an unauffälliger Stelle testen. Metalle nur kurz behandeln und sehr gut nachspülen.

VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Passende Zusatzprodukte

- D.35W PU Fugendichtmasse
- LS-410 2K PU Fliesen- und Badewannenlack
- BE-713 1K Fliesenlack
- LS-253 2K Möbellack
- LS-440 Fenster- und Türenlack
- LS-717 Lackentferner

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.