

Graffiti-Entferner

Graffiti-Entferner und Reiniger

Zum schnellen und gründlichen Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionen.

› Produktbeschreibung

Zum schnellen und gründlichen Entfernen alter Farben, Lacke, Graffiti und Dispersionen.

› Eigenschaften

Pastöses, trübes, wasseremulgierbares Abbeizmittel mit mildem, fruchtigem Geruch. Durch die thixotrope Einstellung zeigt das Produkt auch in dicken Schichten nur geringe Ablaufneigung. Auch größere Schichtdicken oder mehrere Lack- und Farbschichten können in einem Arbeitsgang entfernt werden, da **LS-717** über längere Zeit nicht eintrocknet.

› Anwendung

Zum Entfernen von Anstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharz-Dispersionen- sowie Latex-Farben. Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf. Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden.

Geeignet für: Öllacke, Nitrolacke, Alkydlacke, Acryllacke, Polyurethanlacke, Polyesterlacke, Kunstharzlacke, Asphaltlacke, Chlorkautschuklacke, Kunstharz-Dispersionen, Latexfarben

- › Lackentfernung
- › Klebereste
- › Graffiti

› Vorbereitung

- › Wir empfehlen immer eine Probeabbeizung mit entsprechender Einwirkzeit
- › Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden
- › Umgebung abdecken, weil der Abbeizer aufgrund der hohen Lösekraft auch Kunststoffe und Kunstfasern anquellen kann

› Technische Daten

Verbrauch	ca. 300 bis 600 ml/qm, pro Durchgang
Verarbeitungsfertig	kein Anmischen notwendig
Einwirkzeit	ca. 15 bis 45 min, bei kritischen Farbschichten bis zu mehreren Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen

› Verarbeitung

Einfach in der Anwendung dank des passend mitgelieferten Werkzeugs:

1. Mit Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Die abzubeizenden Gegenstände können auch in ein Tauchbad gelegt werden.
2. Nach der Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit einem Spachtel abschieben. Bei besonders hartnäckigen Farbschichten oberste Schicht abbeizen und ein zweites Mal auftragen und erneut abtragen.
3. Kleinere Graffiti-Rückstände mit dem Schleifpad abschleifen. Reste mit Wasser und einer Bürste oder Schwamm abwaschen. Bei größeren Flächen kann mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät gearbeitet werden, z.B. im Falle von Graffiti-Entfernung.
4. Im letzten Schritt können Sie die saubere und trockene Oberfläche mit dem beiliegenden Pinsel neu anstreichen. Hierfür bieten wir eine große Auswahl an Farben und Lacken.

› Lagerung

Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.

› Gefahrenhinweise und Kennzeichnung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV: Enthält: < 5 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, nichtionische Tenside

GGVS	Kl.3, VGr: III, UN: 1263, WGK: 1. Kein Gefahrgut in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern.
------	--

Produkt-Code	M-AB 20
--------------	---------

› Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. **Abfallschlüssel gemäß EAK:** 080117

› Hinweis

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.