

Eigenschaften

Homogene, dünnflüssige Flüssigkeit mit milchweißer Farbe, bestehend aus einer Dispersion aus Acrylmischpolymerisaten mit einem Veredlungsadditiv. Nach dem Auftragen auf Mineraluntergründe dringt der Isolgrund tief in die Poren hinein und wirkt hydrophobierend, verfestigt die Porenstruktur und bildet einen dünnen, sehr stark mit dem Untergrund verbundenen Film. Dadurch wird die Saugfähigkeit des Untergrunds ausgeglichen und das Haftvermögen weiterer Anstriche verbessert. Umweltfreundliches Produkt ohne umweltschädliche Wirkung. Enthält keine organischen Verbindungen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss vollständig trocken, sowie fettfrei, sauber und tragfähig sein. Alte, lockere, spröde und abblätternde Schichten vorher entfernen.

Produktdaten

- Lösemittelfrei
- Umweltverträglich
- Wasserlöslich
- Schnelltrocknend
- hohe Reichweite
- wirkt hydrophobierend
- verfestigt die Porenstruktur
- verbessert das Haftvermögen
- neutralisiert die Saugfähigkeit

Technische Daten

- Farbe: milchig-weiß
- Trockenzeit: ca. 1-2 Stunden bei 20°C
- Verbrauch: ca. 200ml/qm, bei einem Anstrich
- Verarbeitung: rollen, spritzen, streichen

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.