

## Produktbeschreibung

Die Bodenfarbe ist eine wasserlösliche an der Luft trocknende hochbelastbare Acrylat Mischpolymerisat Dispersionsfarbe mit sehr guter Deckkraft. Die Bodenfarbe ist organisch gebunden, unverseifbar, mit sehr guter Beständigkeit gegen chem. Belastungen, weichmacherfrei. Die Farbe ist universell einsetzbar.

## Untergründe

Der Boden ist vor der Beschichtung gründlich zu reinigen und ggf. vorzubereiten. Die Farbe kann auf (Gieß-) Beton und Holzuntergründen verwendet werden. Einsatzgebiete sind z.B. Maschinenhallen, Kellerräume, etc. die keine Aufenthaltsräume darstellen. DIE FARBE IST NICHT GEIGNET FÜR ASPHALTBÖDEN. EXTREM GLATTER BETON (z.B. flügelgeglätteten oder chemisch verdichteten BETON) sollten vorbehandelt werden.

## Spezielle Eigenschaften

Die Farbe ergibt einen Seidenglanz und ist extrem, belastbar. Die Farboberfläche ist leicht zu reinigen und abriebfest sowie gegen die meisten Öle resistent.

## Verarbeitung

Untergrund- und Verarbeitungstemperatur von + 8 °C nicht unterschreiten. Bauteile vor dem Aufbringen auf Schalölreste, Staub oder andere lose anhaftende Partikel untersuchen und diese ggf. restlos entfernen Auftrag mit Rolle, Quast, Pinsel oder im Spritzverfahren

## Ergiebigkeit

Ungefähr 6-8 qm/Liter abhängig von Oberflächenporosität und Beschaffenheit.

## Trockenzeit

Unter normalen Bedingungen ist die Farbe nach ca. 6 Stunden griffest. Eine zweite Schicht kann nach 24 Stunden aufgetragen werden. Vor starker Beanspruchung (insb. Befahren) sollten ca. 7 Tage vergehen.

## Vorbereitung der Oberfläche

Die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Neu erstellte Betonflächen sollten vor dem streichen mehrere Monate getrocknet sein. Neue oder stark verschmutzte Bodenflächen sollten vor Aufbringung der Bodenfarbe mit der ÄTZLÖSUNG vorbereitet werden.

## Technische Daten

- **spezif. Gewicht:** 1,29 kg/Ltr.
- **ph-Wert:** 7.0 – 7.5
- **Glanzgrad:** Seidenmatt
- **Reinigung der Werkzeuge:** Werkzeuge direkt nach dem Verarbeiten mit Wasser reinigen
- **Lagerung:** Die Bodenfarbe ist mind. 12 Monate lagerfähig; kühl, aber frostfrei lagern

## Entsorgung

nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben; Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 91206 (Baustellenabfälle) oder nach Abfallschlüssel-Nr. 55513 (Altfarben, ausgehärtet) entsorgt werden.

Diese Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen und können aufgrund unterschiedlicher Betriebsverhältnisse nur unverbindlich beratend sein.

BEKATEQ LTD. & Co. KG  
Am Nußacker 9 - 35043 Marburg  
Telefon: +49 (0) 151 22350690 - Telefax: +49 (0) 3222 3945817  
info@bekateq.de - www.bekateq.de  
USt-IdNr.: DE306061885 - WEEE-Reg.-Nr.: DE62930183  
eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Marburg  
Handelsregisternummer: HRA 4891

