

Elektrovergussmasse farblos

Beschreibung	Unsere transparente 2K Elektro Verguss Masse ist eine hochqualitative Vergussmasse auf Epoxidharzbasis					
Anwendungen	Unser Produkt ist hervorragend geeignet für das vergießen von Abzweigboxen, Abzweig- und Kabelmuffe. Zum Isolieren und vergießen von Platinen in Gehäusen. Schutz von beschädigten Kabelstellen. Es gibt noch viele weitere Einsatzbereiche					
Eigenschaften	Mischungsverhältnis 2:1 (1kg Epoxidharz / 0,5kg Härter)					
	Verarbeitungszeit (Topfzeit) (Minuten)		Mechanisch fest (Stunden)		Komplett ausgehärtet nach (Tagen)	
	+20°C	+30°C	+20°C	+30°C	+20°C	+30°C
	30min	20min	12h	8h	7	5
Isolationswiderstand bei 1000V Prüfspannung direkt nach Verguss >3M0hm Isolationswiderstand bei 1000V Prüfspannung nach 12Std >9999M0hm						
Mischvorgang	Stamm- (A) und Härter Komponente (B) sind im genau dosierten Mischungsverhältnis 2:1 abgepackt. Die Komp. B wird vollständig in die Komp. A entleert oder in Teilmengen abwiegen. Beide Komponenten werden anschließend gut und intensiv miteinander vermischt und dann 5-10 Minuten stehen gelassen.					
Lieferformen	300g, 625g und 1250g Gebinden					
Farbton	transparent					
Lagerung	Lagerfähigkeit 2 Jahre. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach Möglichkeit bei + 10 °C bis + 20 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.					
Gefahren	<p>Hautkontakt, vor allem mit der Härter Komponente, vermeiden. Gelangen Spritzer ins Auge, sofort intensiv mit Wasser spülen, anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen. Beachten Sie bitte die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft, insbesondere die Handlungsanleitung „Epoxidharze in der Bauwirtschaft“ (www.arbeitssicherheit.de), sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.</p> <p>Die Gebinde sind kindersicher zu lagern, entsprechend sind Kinder während der Verarbeitung fernzuhalten.</p> <p>Nach der Aushärtung ist das Produkt physiologisch unbedenklich.</p> <p>Produktreste können nach der Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.</p>					

BEKATEQ LTD. & Co. KG
 Am Nußacker 9 - 35043 Marburg
 Telefon: +49 (0) 151 22350690 - Telefax: +49 (0) 3222 3945817
info@bekateq.de - www.bekateq.de
 USt-IdNr.: DE306061885 - WEEE-Reg.-Nr.: DE62930183
 eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Marburg
 Handelsregisternummer: HRA 4891

